

ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN:

En los sistemas de control manual remoto para ventanas MEC LINE, los elementos de transmisión constituyen la conexión entre el mando de control —un mecanismo accionado manualmente que permite transmitir el movimiento— y el mecanismo de apertura, que está conectado directamente al marco de la ventana y permite su apertura. Los elementos de transmisión son las piezas que conectan los mandos de manivela con los mecanismos de apertura de la ventana, como se detalla a continuación:



CABLE HELICOIDAL

N.º DE PIEZA 30764A

Circula dentro del conducto y es el verdadero elemento de transmisión. Se suministra en rollos de 50 metros.

CONDUCTO

Se suministra en barras de acero de 3 metros, recubiertas exteriormente en PVC blanco, negro o gris. El tubo interior es de polietileno, para facilitar el deslizamiento del cable.

COLOR	N.º DE PIEZA
BLANCO RAL 9010	40205V
NEGRO RAL 9005	40206A
GRIS RAL 9006	36383B



TAPÓN FINAL

Fija el tubo de desplazamiento usado a la pared.

COLOR	N.º DE PIEZA
BLANCO	40139I
NEGRO	40174J
GRIS	40191O



CONECTOR

Unión entre dos varillas conductoras.

COLOR	N.º DE PIEZA
METAL BLANCO	41079W
METAL NEGRO	41078Z
METAL GRIS	41080A



FIJACIÓN DE LA SILLITA

Es el elemento utilizado para fijar el conducto a la pared. Debe colocarse uno cada metro y, en todo caso, uno antes y uno después de cada curva.

COLOR	N.º DE PIEZA
BLANCO	30767D
NEGRO	35446R
GRIS	40134B



RESORTE DE CIERRE

N.º DE PIEZA 30770Y

Debe atornillarse al extremo del cable helicoidal, cerca del operador de control.



CAJA DE CONEXIONES GIRATORIA

Se utiliza para transferir el movimiento del cable desde la línea principal a las líneas auxiliares; es esencial en sistemas con más de un abridor con cierre, horquillas o abridores de cadena (solo si están instalados en ventanas colocadas unas sobre otras).

COLOR	N.º DE PIEZA
BLANCO	30768G
NEGRO	37040B
GRIS	40135C



HERRAMIENTA PARA LA PREPARACIÓN DE CONDUCTOS

N.º DE PIEZA 40097R

Necesario para preparar los extremos de los conductos.



DOBLADORA DE CONDUCTOS

N.º DE PIEZA 30790G

Radio de curvatura: 100 mm.

Se utiliza para formar el conducto con un radio uniforme, permitiendo así el funcionamiento regular y fluido del cable.

DOBLADORA DE CONDUCTOS PARA KIT CON CUERDA PART No. 40153E

Radio de curvatura 50 mm.